

## BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Bình Minh, nhà sản xuất và phân phối Đèn Năng Lượng Mặt Trời. Nay xin trân trọng gửi Quý Khách hàng bảng báo giá:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢM LẺ
<p><b>ĐÈN LIÊN THỂ 30W</b></p> 	<p>Công suất : 30W      Kích thước đầu đèn : 470*190mm Tấm pin NLMT : Poly 6V10W Pin : Lithium 3.2V 10000MAh Chip Led : 240Mắt LED      Nhiệt độ màu 6500-7000K Chỉ số chống nước : IP67      Nhiệt độ hoạt động : -15°C~80°C Chất liệu : Nhựa ABS Thời gian sạc điện : 6H Thời gian chiếu sáng : 14-16 tiếng Diện tích chiếu sáng : khoảng 100m<sup>2</sup> Chức năng điều khiển từ xa: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng Kích thước đóng gói : 51*6.5*31cm Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	<b>650.000</b>
<p><b>ĐÈN LIÊN THỂ 50W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 50W      Kích thước đầu đèn: 600*200mm Tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V13W Pin: Lithium 3.2V 15000MAh Chip led: 360 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K Chất liệu: Nhựa ABS Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 14-16 h Diện tích chiếu sáng: khoảng 150m<sup>2</sup> Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng Kích thước đóng gói : 62*6.5*31cm Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	<b>740.000</b>
<p><b>ĐÈN LIÊN THỂ 100W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 100W      Kích thước đầu đèn: 630*250mm Tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V15W Pin: Lithium 3.2V 15000MAh Chip led: 480mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K Chất liệu: Nhựa ABS Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 14-16 h Diện tích chiếu sáng: khoảng 200m<sup>2</sup> Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng. Kích thước đóng gói : 65*6*39cm Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	<b>790.000</b>

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<b>ĐÈN LIÊN THỂ 120W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 120W Kích thước đầu đèn: 525*230mm  Tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V10W  Pin: Lithium 3.2V 10000MAh  Chip led: 492mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhựa ABS  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 14-16 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 100m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích thước đóng gói : 55*6*37cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	750.000
<b>ĐÈN LIÊN THỂ 150W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 150W Kích thước đầu đèn: 635*250mm  Tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V15W  Pin: Lithium 3.2V 15000MAh  Chip led: 966mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhựa ABS  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 14-16 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 300m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích thước đóng gói : 65*6*39cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	840.000
<b>ĐÈN LIÊN THỂ 200W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 200W Kích thước đầu đèn: 710*355*70mm  Tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V30W  Pin: Lithium 3.2V 30000MAh  Chip led: 162mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhựa ABS  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 22-24 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 400m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích thước đóng gói : 73*8.5*45cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	1.250.000
<b>ĐÈN LIÊN THỂ CHỮ V 200W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 200W Kích thước đầu đèn: 597*342mm  tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V25W  Pin: Lithium 3.2V 25000MAh  Chip led: 640 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhựa ABS  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 400m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích thước đóng gói : 62*9*48cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	1.150.000





SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<b>ĐÈN LIÊN THỂ CHỮ V 300W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 300W Kích thước đầu đèn: 677*342mm  tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V30W  Pin: Lithium 3.2V 30000MAh  Chip led: 800 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhựa ABS  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 500m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích Thước đóng gói : 70*9*48cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	1.240.000
<b>ĐÈN SÂN VƯỜN UFO 100W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 250W Kích thước đầu đèn:550*550*125mm  Tấm pin NLMT: đa tinh thể (Poly) 6V25W  Pin: Lithium 3.2V 20000MAh  Chip led: 400mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhựa ABS  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 250m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích thước đóng gói : 56*13.5*56cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	920.000
<b>ĐÈN SÂN VƯỜN UFO 150W</b> 	<p>Công suất sản phẩm : 150W Kích thước đầu đèn : 550*550*125mm  Tấm pin NLMT : Đa tinh (Poly) 6V25W  Pin : Lithium 3.2V 20000MAh  Chip Led : 840 Mắt LED Nhiệt độ màu 6500-7000K  Chất liệu : Nhựa ABS  Chỉ số chống nước : IP67 Nhiệt độ làm việc : -15°C~80°C  Thời gian sạc điện : 6H  Thời gian chiếu sáng : 18-20 tiếng  Diện tích chiếu sáng : Khoảng 250m<sup>2</sup>  Chức năng điều khiển từ xa: hẹn giờ thông minh, điều chỉnh độ sáng, chuyển đổi chế độ chiếu sáng  Kích thước đóng gói : 56*13.5*56cm  Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	1.120.000
<b>ĐÈN BÀN CHẢI 50W</b> 	<p>Công suất sản phẩm: 100W Kích thước đầu đèn: 495*215mm  Kích thước tấm pin NLMT:: 350*450mm đa tinh thể (Poly) 6V25W  Pin: Lithium 3.2V 24000MAh  Chip led: 193 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhôm đúc  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16 h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 150m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng  Số lượng đóng gói : 4 PCS  Kích thước thùng bên ngoài: 52.5*47.5*38.5cm</p>	1.000.000




SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<p><b>ĐÈN BÀN CHÁI 100W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 200W Kích thước đầu đèn: 495*215mm          Kích thước tấm pin NLMT:: 350*530mm đa tinh thể (Poly) 6V30W          Pin: Lithium 3.2V 30000MAh          Chip led: 357 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16 h          Diện tích chiếu sáng: khoảng 250m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng          Số lượng đóng gói : 4 PCS          Kích thước thùng bên ngoài: 55.5*47.5*38.5cm</p>	<p><b>1.160.000</b></p>
<p><b>ĐÈN BÀN CHÁI 200W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 300W Kích thước đầu đèn: 495*215mm          Kích thước tấm pin NLMT:: 350*600mm đa tinh thể (Poly) 6V35W          Pin: Lithium 3.2V 36000MAh          Chip led: 609 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16 h          Diện tích chiếu sáng: khoảng 350m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng          Số lượng đóng gói : 4 PCS          Kích thước thùng bên ngoài: 62.5*47.5*38.5 cm</p>	<p><b>1.250.000</b></p>
<p><b>ĐÈN PHI THUYỀN 200W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm : 200W Kích thước đầu đèn : 600*300mm          Tấm pin Nlmt : 350*630mm đa tinh thể Poly5V40W          Pin : Lithium 3.2V 36000MAh          Chip Led : 300 mắt LED Nhiệt độ màu 7500-8000K          Chất liệu : Nhôm đúc          Chỉ số chống nước : IP67 Nhiệt độ làm việc : -15°C~80°C          Thời gian sạc điện : 6H          Thời gian chiếu sáng : Có thể chiếu sáng liên tục 18-20 tiếng          Diện tích chiếu sáng : Khoảng 400m<sup>2</sup>          Chức năng điều khiển từ xa: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng          Số lượng đóng gói : 3pcs          Kích thước đóng gói : 71.5*41*44cm</p>	<p><b>1.500.000</b></p>
<p><b>ĐÈN BÀN CHÁI 300W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 300W Kích thước đầu đèn: 575*235mm          Kích thước tấm pin NLMT: 445*670mm đa tinh thể (Poly) 6V50W          Pin: Lithium 3.2V 48000MAh          Chip led: 624 mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 2-3 ngày          Diện tích chiếu sáng: khoảng 450m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng          Kích thước đóng gói : 68*12*46.5cm          Số lượng đóng gói : 1pcs</p>	<p><b>1.580.000</b></p>



SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<p><b>ĐÈN PHI THUYỀN 300W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm : 300W    Kích thước đầu đèn : 600*300mm  Tấm pin NLMT : 445*670mm    đa tinh thể (Poly) 5V50W  Pin : Lithium 3.2V 48000MAh  Chip Led : 300 mắt LED    Nhiệt độ màu 7500-8000K  Chất liệu : Nhôm đúc  Chỉ số chống nước : IP67    Nhiệt độ làm việc : -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 2-3 ngày  Diện tích chiếu sáng : Khoảng 500m<sup>2</sup>  Chức năng điều khiển từ xa: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng  Số lượng đóng gói : 2pcs  Kích thước đóng gói : 73*30*52cm</p>	<p><b>1.840.000</b></p>
<p><b>ĐÈN ÓP TRẦN 100W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 100W    Kích thước đầu đèn: 280*280mm  Kích thước tấm pin NLMT:: 350*290mm    đa tinh thể (Poly) 6V15W  Pin: Lithium 3.2V 12000MAh  Chip led: 110mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhôm đúc  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 50m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng  Số lượng đóng gói : 4 PCS  Kích thước thùng bên ngoài: 51.5*37.5*35cm</p>	<p><b>690.000</b></p>
<p><b>ĐÈN ÓP TRẦN 200W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 200W    Kích thước đầu đèn: 320*320mm  Kích thước tấm pin NLMT:: 350*350mm    đa tinh thể (Poly) 6V20W  Pin: Lithium 3.2V 18000MAh  Chip led: 170mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhôm đúc  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 70m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng  Số lượng đóng gói : 5 PCS  Kích thước thùng bên ngoài: 51.5*37.5*38.5cm</p>	<p><b>780.000</b></p>
<p><b>ĐÈN ÓP TRẦN 300W</b></p> 	<p>Công suất sản phẩm: 300W    Kích thước đầu đèn: 360*360mm  Kích thước tấm pin NLMT:: 350*450mm    đa tinh thể (Poly) 6V25W  Pin: Lithium 3.2V 24000MAh  Chip led: mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K  Chất liệu: Nhôm đúc  Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C  Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16h  Diện tích chiếu sáng: khoảng 90m<sup>2</sup>  Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng  Số lượng đóng gói : 5 PCS  Kích thước thùng bên ngoài: 51.5*47.5*41cm</p>	<p><b>940.000</b></p>

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<b>DÂY NỐI ĐÈN</b> 	Độ dài dây điện : 5m Quy cách : 0.5m <sup>2</sup> 2 đầu (Dây nối dài có thể được sử dụng cho đèn pha, đèn trần, đèn bàn chải)	60.000
<b>ĐÈN PHA 100W</b> 	Công suất sản phẩm: 100W Kích thước đầu đèn: 300*250mm Kích thước tấm pin NLMT:: 350*450mm đa tinh thể (Poly) 6V25W Pin: Lithium 3.2V 24000MAh Chip led: 256mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K Chất liệu: Nhôm đúc Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16h Diện tích chiếu sáng: khoảng 200m <sup>2</sup> Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng Số lượng đóng gói : 4 PCS Kích thước thùng bên ngoài: 47.5*43.5*38.5cm	940.000
<b>ĐÈN PHA 200W</b> 	Công suất sản phẩm: 200W Kích thước đầu đèn: 335*270mm Kích thước tấm pin NLMT:: 350*530mm đa tinh thể (Poly) 6V30W Pin: Lithium 3.2V 30000MAh Chip led: mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K Chất liệu: Nhôm đúc Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16h Diện tích chiếu sáng: khoảng 300m <sup>2</sup> Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng Số lượng đóng gói : 4 PCS Kích thước thùng bên ngoài: 55.5*43.5*38.5cm	1.120.000
<b>ĐÈN PHA 300W</b> 	Công suất sản phẩm: 300W Kích thước đầu đèn: 397*310mm Kích thước tấm pin NLMT:: 350*600mm đa tinh thể (Poly) 6V35W Pin: Lithium 3.2V 36000MAh Chip led: 600mắt led .Nhiệt độ màu: 6500-7000K Chất liệu: Nhôm đúc Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 14-16h Diện tích chiếu sáng: khoảng 400m <sup>2</sup> Chế độ điều khiển: thời gian thông minh, điều chỉnh độ sáng Số lượng đóng gói : 4 PCS Kích thước thùng bên ngoài: 62.5*43.5*38.5cm	1.260.000

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<p><b>ĐÈN TRỤ CÔNG 200X200</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 200*200mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V2.5W          Pin: Lithium 3.7V 2000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1pcs          Kích thước đóng gói : 22*22*26cm</p>	<p><b>690.000</b></p>
<p><b>ĐÈN TRỤ CÔNG 250X250</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 250*250mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V3W          Pin: Lithium 3.7V 2000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1pcs          Kích thước đóng gói : 27*27*33cm</p>	<p><b>750.000</b></p>
<p><b>ĐÈN TRỤ CÔNG 300X300</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 300*300mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V4W          Pin: Lithium 3.7V 4000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1pcs          Kích thước đóng gói : 32*32*36cm</p>	<p><b>890.000</b></p>
<p><b>ĐÈN TRỤ CÔNG 400X400</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 400*400mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V7.5W          Pin: Lithium 3.7V 4000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1pcs          Kích thước đóng gói : 42*42*44cm</p>	<p><b>1.180.000</b></p>

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ	GIÁ BẢN LẺ
<p><b>ĐÈN TRỤ TƯỜNG 200X200</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 200*200mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V2.5W          Pin: Lithium 3.7V 2000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1pcs          Kích : 22*22*36cm</p>	<p><b>670.000</b></p>
<p><b>ĐÈN TRỤ TƯỜNG 250X250</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 250*250mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V3W          Pin: Lithium 3.7V 2000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1pcs          Kích thước đóng gói : 26*26*45cm</p>	<p><b>790.000</b></p>
<p><b>ĐÈN TRỤ TƯỜNG 300X300</b></p> 	<p>Kích thước đuôi đèn: 300*300mm          Kích thước tấm bản NLMT: 5.5V4W          Pin: Lithium 3.7V 4000MAh          Chip led: 35 mắt led .Nhiệt độ màu: 3000-6000K (ánh sáng vàng nhạt, trắng, đỏ)          Chất liệu: Nhôm đúc          Tiêu chuẩn chống nước: IP67 .Nhiệt độ hoạt động: -15°C~80°C          Thời gian sạc: 6H. Thời gian chiếu sáng: ổn định trong 15-16 tiếng          Diện tích chiếu sáng: khoảng 20m<sup>2</sup>          Chế độ điều khiển: ánh sáng vàng nhẹ, ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ chuyển đổi ánh sáng ba màu, thời gian thông minh          Số lượng đóng gói : 1 PCS          Kích thước đóng gói : cm</p>	<p><b>1.080.000</b></p>

**Lưu ý : Thời gian bảo hành là 24 tháng, Báo giá chưa bao gồm phí vận chuyển và VAT !**

**Quý khách hàng mua trên 10 sản phẩm liên hệ trực tiếp SUNRISE SOLAR để có giá Đại lý**